



Axial Roof fans

این فن های در دو مدل کوپل مستقیم و پولی تسمه ای تولید میشود که در روی بام در انتهای کانال نصب می گردد.
مجهز به کلید ON/OFF جهت اطمینان از خاموش بودن فن در زمان سرویس
کلاهی باران گیر آن مانع ورود هرگونه پاشش باران به داخل کانال می شود گارد محافظ آن نیز مانع ورود اجسام خارجی می شود.
کلیه پروانه ها بوسیله ماشین بالانس ایتالیا دینامیکی شده و تمامی فن ها با تست ریپورت و گواهی بالانس ارائه می گردد.
کلیه پروانه ها بوسیله ماشین بالانس ایتالیا ZE300 بالانس دینامیکی شده و تمامی فن ها با تست ریپورت و گواهی بالانس ارائه می گردد.

FR

These fans are produced in two models of direct coupling and belt drive's pulley that are mounted on the roof at the end of the channel. Due to its high static pressure, the air can be easily drained off with the lowest deflection. The captive rain cap prevents any rain spill into the canal. Its protective guard also prevents the entry of outside objects.
All impeller are dynamically balanced by the Italian balancing machine, and all fans are provided with a test report and balancing certificate.

EN

Эти вентиляторы производятся в двух моделях с прямым и блочно-ременным приводом и устанавливаются на крыше в конечной части канала. Воздух в каналах легко выдувается благодаря высокому статическому давлению.
Защитная головка предотвращает проникновение в канал дождя, а также внешних предметов.
Все лопасти динамично отрегулированы при помощи специального оборудования производства Италии, и все вентиляторы поставляются вместе с протоколом тестирования.

RU

Technical Specifications and Dimensions

Model ERA	Power W	R.P.M	db	Delivery rate in m3/h at a static pressure in Ps(Pa)										
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
ERA 315-4	0.12	1400	62	2100	1910	1830	1700	1550						
ERA 355-4	0.15	1400	65	2880	2770	2600	2450	2200	1800					
ERA 400-4	0.18	1400	80	3750	3620	3470	3300	300	2700	2000				
ERA 450-4	0.25	1400	76	5250	5100	4900	4700	4450	4200	3780	2000			
ERA 500-4	0.37	1400	73	6400	6250	6150	6000	5800	5650	5450	5200	4950		
ERA 560-4	0.75	1400	74	8600	8350	8100	7780	7600	7300	7100	6750	6550	5870	4000
ERA 630-4	1.1	1400	76	14800	14650	14500	14300	14200	14000	13800	13600	13400	13000	12500
ERA 630-6	0.37	900	70	10000	9700	9400	9000	8500	8000					
ERA 710-4	1.5	1400	78	22000	21800	21600	21400	21200	21000	2070	20400	2010	19500	18500
ERA 710-6	0.55	900	74	14500	1400	13500	13000	12500	12000	11000				
ERA 800-4	2.2	1400	80	27000	26500	26500	26200	25900	25500	25000	24500	24000	23250	22500
ERA 800-6	0.75	900	76	20000	19000	19000	18500	18000	17500	17000				
ERA 900-4	4.0	1400	82	35700	35150	35150	34850	34550	34100	33700	33200	32700	32000	31000
ERA 900-6	1.1	900	78	2300	22200	22200	21700	21250	20500	19800	18500			
ERA 1000-4	7.5	1400	85	43000	42300	42300	41800	41200	40500	39700	38700	37600	36400	35000
ERA 1000-6	2.2	900	80	27500	27000	27000	26600	26100	25500	24700	23800	22700	21000	